

Conformément au règlement (EU) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement sur les produits de construction - CPR), ce certificat est valable pour le produit de construction

## Bois lamellé-collé

fabriqué conformément aux spécifications de produit se trouvant dans la présente annexe au certificat par la

### Compagnie

**PFEIFER HOLZ GMBH & CO KG**

**Fabrikstraße 54**

**AT-6460 Imst**

et fabriqué dans l'usine de production

**AT-6460 Imst, Fabrikstraße 54**

Ce certificat atteste que toutes les règles concernant l'évaluation et le contrôle de la performance de durabilité décrites dans l'annexe ZA de la norme harmonisée

**EN 14080 :2013**

sont appliquées selon le système 1 pour les prestations citées dans ce certificat et que le produit de construction remplit toutes les exigences prévues pour cette prestation.

**Numéro du certificat : 1359-CPR-0626**

**Date de délivrance initiale : 17.07.2015**

**Date de délivrance: 17.07.2015**

Ce certificat reste valable tant que les procédures d'examen citées dans la norme harmonisée et/ou les exigences de contrôle de production de la compagnie pour l'évaluation des prestations ne modifient pas leurs caractéristiques essentielles déclarées et que le produit de construction et les conditions de fabrications à l'usine ne changent pas fondamentalement ou jusqu'à ce que l'organisme de certification ne le suspende ou ne le retire.

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur [www.holzforschung.at](http://www.holzforschung.at).



**Dr. Andreas Neumüller**  
Signataire habilité



**Dr. Manfred Brandstätter**  
Directeur de l'organisme de certification

# Annexe au certificat 1359-CPR-0626

Date d'émission: 17.07.2015

## Champ d'application de la certification pour les groupes de produits suivants :

### BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

Essences de bois / Classes de résistance :

PCAB – Épicéa, ABAL – Sapin :

GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c, GL 30h, GL 30c, GL32h, GL 32c

Valeurs de résistance :

en conformité avec la norme EN 14080

Classes d'emploi :

1, 2, 3

Adhésif :

- Aboutage à plat

Type I: MUF en conformité avec la norme EN 301

- Collage de surface

Type I: MUF en conformité avec la norme EN 301

Réaction au feu :

D-s2, d0

Classe formaldéhydes :

E1

Classe de durabilité naturelle :

en conformité avec la norme EN 350-2